

LAUTSPRECHER IC SERIE

IC120

► Technische Daten

Impedanz	4Ω
Frequenzgang	F (0) 120 Hz – 20 kHz
System	Linienstrahler
Breitbänder	4 x (20 x 120 mm)
Nennbelastbarkeit	40 W
Max. Belastbarkeit	80 W
Trennfrequenz	Passiv: BEC Crossover Aktiv: Bessel 6 db, 180 hz

► Abstrahlverhalten

Abstrahlverhalten hor.	160°
Abstrahlverhalten vert.	40°
Kennschalldruck	88 dB / W / m
Max. Nennschalldruck	106 dB / W / m

► Gehäuse

Material	Aluminium
Farbe	Schwarz, Weiß, Silber, Gold Sonderfarbe auf Anfrage
Anzahl der Lautsprecher	4
Montagevorrichtung	Anschraubwinkel Metall (im Lieferumfang)
Optional	In-Wall Gehäuse Magnetischer Wandhalter Stacking Adapter
Zul. Einsatztemperatur	0 – 100° C
Maße	37,5 x 1206 x 23 mm
Gewicht	1.2 kg
Eingangsanschlüsse	Phoenix 2-polig, RM: 5,08 mm



IC120 Center Schwarz	-	714109108328	IC120 Schwarz	-	714109108537
IC120 Center Weiß	-	714109108329	IC120 Weiß	-	714109108545
IC120 Center Silber	-	714109108358	IC120 Silber	-	714109108602
IC120 Center Gold	-	714109108342	IC120 Gold	-	714109108599