

LAUTSPRECHER IC SERIE

IC50

► Technische Daten


Impedanz	8 Ω
Frequenzgang	F (0) 120 Hz – 20 kHz
System	Linienstrahler
Breitbänder	2 x (20 x 120 mm)
Nennbelastbarkeit	20 W
Max. Belastbarkeit	40 W
Trennfrequenz	Passiv: BEC Crossover Aktiv: Bessel 6 db, 180 hz

► Abstrahlverhalten

Abstrahlverhalten hor.	160°
Abstrahlverhalten vert.	40°
Kennschalldruck	86 dB / W / m
Max. Nennschalldruck	98 dB / W / m

► Gehäuse

Material	Aluminium
Farbe	Schwarz, Weiß, Silber, Gold Sonderfarbe auf Anfrage
Anzahl der Lautsprecher	2
Montagevorrichtung	Anschraubwinkel Metall (im Lieferumfang)
Optional	In-Wall Gehäuse Magnetischer Wandhalter Stacking Adapter
Zul. Einsatztemperatur	0 – 100° C
Maße	37,5 x 498 x 23 mm
Gewicht	500 g
Eingangsanschlüsse	Phoenix 2-polig, RM: 5,08 mm



IC50 Center Schwarz	– 714109108409	IC50 Schwarz	– 714109108590
IC50 Center Weiß	– 714109108435	IC50 Weiß	– 714109108595
IC50 Center Silber	– 714109108462	IC50 Silber	– 714109108626
IC50 Center Gold	– 714109108441	IC50 Gold	– 714109108619