

LAUTSPRECHER IC SERIE

IC100

► Technische Daten

Impedanz	6 Ω
Frequenzgang	F (0) 120 Hz – 20 kHz
System	Linienstrahler
Breitbänder	3 x (20 x 120 mm)
Nennbelastbarkeit	30 W
Max. Belastbarkeit	60 W
Trennfrequenz	Passiv: BEC Crossover Aktiv: Bessel 6 db, 180 hz

► Abstrahlverhalten

Abstrahlverhalten hor.	160°
Abstrahlverhalten vert.	40°
Kennschalldruck	86 dB / W / m
Max. Nennschalldruck	102 dB / W / m

► Gehäuse

Material	Aluminium
Farbe	Schwarz, Weiß, Silber, Gold Sonderfarbe auf Anfrage
Anzahl der Lautsprecher	3
Montagevorrichtung	Anschraubwinkel Metall (im Lieferumfang)
Optional	In-Wall Gehäuse Magnetischer Wandhalter Stacking Adapter
Zul. Einsatztemperatur	0 – 100° C
Maße	37,5 x 998 x 23 mm
Gewicht	1.0 kg
Eingangsanschlüsse	Phoenix 2-polig, RM: 5,08 mm



IC100 Center Schwarz	- 714109108377	IC100 Schwarz	- 714109108558
IC100 Center Weiß	- 714109108381	IC100 Weiß	- 714109108561
IC100 Center Silber	- 714109108386	IC100 Silber	- 714109108614
IC100 Center Gold	- 4262477791294	IC100 Gold	- 4262477791287