

LAUTSPRECHER IC-WP

IC100-WP

WASSERDICHT

► Technische Daten

Impedanz
Frequenzgang
System
Breitbänder
Nennbelastbarkeit
Max. Belastbarkeit
Trennfrequenz

6 Ω
F (0) 120 Hz – 20 kHz
Linienstrahler
3 x (20 x 120 mm)
30 W
60 W
Passiv: BEC Crossover
Aktiv: Bessel 6 db, 180 Hz

► Abstrahlverhalten

Abstrahlverhalten, horiz.
Abstrahlverhalten, vert.
Kennschalldruck
Max. Nennschalldruck

160°
40°
86 dB
102 dB

► Gehäuse

Material
Farbe
Anzahl der Lautsprecher
Montagevorrichtung

Optional

Zul. Einsatztemperatur
Maße
Gewicht
Eingangsanschlüsse

Aluminium
Schwarz, Weiß
3
Anschraubwinkel Metall
(im Lieferumfang)
In-Wall Gehäuse
Magnetischer Wandhalter
Stacking Adapter
0 – 100° C
37,5 x 998 x 23 mm
1.0 kg
Sumitomo 6180-2321 +
8230-4408



IC100-WP Center Schwarz – 4262477791096 IC100-WP Schwarz – 714109108194
IC100-WP Center Weiß – 4262477791102 IC100-WP Weiß – 714109108192