

LAUTSPRECHER IC-WP

IC120-WP

WASSERDICHT

► Technische Daten

Impedanz	4Ω
Frequenzgang	F (0) 120 Hz – 20 kHz
System	Linienstrahler
Breitbänder	4 x (20 x 120 mm)
Nennbelastbarkeit	40 W
Max. Belastbarkeit	80 W
Trennfrequenz	Passiv: BEC Crossover Aktiv: Bessel 6 db, 180 hz

► Abstrahlverhalten

Abstrahlverhalten, horiz.	160°
Abstrahlverhalten, vert.	40°
Kennschalldruck	88 dB
Max. Nennschalldruck	106 dB

► Gehäuse

Material	Aluminium
Farbe	Schwarz, Weiß
Anzahl der Lautsprecher	4
Montagevorrichtung	Anschraubwinkel Metall (im Lieferumfang)
Optional	In-Wall Gehäuse Magnetischer Wandhalter Stacking Adapter
Zul. Einsatztemperatur	0 – 100° C
Maße	37,5 x 1206 x 23 mm
Gewicht	1.2 kg
Eingangsanschlüsse	Sumitimo 6180-2321 + 8230-4408



IC120-WP Center Schwarz – 4262477791119 IC120-WP Schwarz – 714109108191
IC120-WP Center Weiß – 4262477791126 IC120-WP Weiß – 714109108180