

LAUTSPRECHER IC-WP

IC50-WP

WASSERDICHT

► Technische Daten

Impedanz
Frequenzgang
System
Breitbänder
Nennbelastbarkeit
Max. Belastbarkeit
Trennfrequenz

8 Ω
F (0) 120 Hz – 20 kHz
Linienstrahler
2 x (20 x 120 mm)
20 W
40 W
Passiv: BEC Crossover
Aktiv: Bessel 6 db, 180 hz

► Abstrahlverhalten

Abstrahlverhalten, horiz.
Abstrahlverhalten, vert.
Kennschalldruck
Max. Nennschalldruck

160°
40°
84 dB
98 dB

► Gehäuse

Material
Farbe
Anzahl der Lautsprecher
Montagevorrichtung

Optional

Zul. Einsatztemperatur
Maße
Gewicht
Eingangsanschlüsse

Aluminium
Schwarz, Weiß
2
Anschraubwinkel Metall
(im Lieferumfang)
In-Wall Gehäuse
Magnetischer Wandhalter
Stacking Adapter
0 – 100° C
37,5 x 498 x 23 mm
500 g
Sumitomo 6180-2321 +
8230-4408



IC50-WP Center Schwarz – 4262477791058 IC50-WP Schwarz – 714109108224
IC50-WP Center Weiß – 4262477791065 IC50-WP Weiß – 714109108222