

Technische Spezifikation

Support →

Manual →

Leistung 2 × 300W @80hm, 2x 550W @40hm	Amplifikation Klasse-D Hypex NCOREx
DAC ESS9038Q2M	Audio-Formate ALAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD (x512), WMA, MP3, AAC, HE AAC AAC+, OGG Vorbis
Analoge Eingänge 2 x RCA, 1 x symmetrischer XLR, 1 x Moving Magnet Phonostufe	Digitale Eingänge 1 x TOSLINK Optical, 1 x S/PDIF Coaxial, 1 x TV ARC (HDMI), Bluetooth 5.4 (integriert), USB Audio (Typ B - USB Audio Class 1 oder Class 2, vom Benutzer wählbar)
Ausgänge Lautsprecher A + B, 6,35-mm-Kopfhörer, Vorverstärkerausgang, Subwoofer-Ausgang, Bluetooth 5.4 A2DP/AVRCP (bis zu aptX HD)	Kompatibilität & Streaming UPnP, Lokale USB-Medien, AirPlay 2, Chromecast integriert, Internet Radio, Spotify Connect, TIDAL, MQA, Qobuz, Roon Ready, Deezer
Abtastraten Optisch: 16/24-bit, 32-192kHz PCM, Koaxial: 16/24-bit, 32-192kHz PCM, USB Class 1: Bis zu 24-bit/96kHz, USB Class 2: Bis zu 32bit 768kHz PCM, DSD512, ARC: 16/24-bit, 32-192kHz PCM, Bluetooth: Bis zu aptX HD (24-bit/48kHz)	Frequenzgang 20Hz - 20kHz +0/-3dB
Standby-Leistung <0,5 W Eco-Standby, <2 W Netzwerk-Standby	Maximale Leistungsaufnahme 1200W
Abmessungen (B x H x T) 386 × 90 × 317 mm	Gewicht 7,2 kg
Was ist enthalten? Evo 300 All-in-One-Player, Schnellstartanleitung, Sicherheitsleitfaden, Netzkabel, Fernbedienung, 2 x AAA-Batterien, 2 x anpassbare Seitenteile	