

GLE 15 S2

Besonders flach gebaut und doch sehr leistungsfähig sind unsere Wandlautsprecher GLE 15 S2. Die äußerst geringe Bautiefe von nur neun Zentimetern macht eine unauffällige Montage an der Wand möglich – ob Sie die Lautsprecher horizontal oder vertikal betreiben, bleibt ganz Ihnen überlassen. Sie sind ideal als Stereo- oder Effektlautsprecher und bieten sich horizontal montiert perfekt als Center-Lautsprecher an. Durch die Bassreflexbauweise mit Passivmembran sind sie in der Lage tiefe Bässe sauber und präzise wiederzugeben – auch ohne externen Subwoofer. Dank integrierter Wandaufhängung lassen sie sich spielend einfach montieren und liefern im Handumdrehen besten Canton-Klang für Ihren Wohnraum oder Ihr Heimkino.



TECHNISCHE DATEN

Beschreibung		Wandlautsprecher
Prinzip		2-Wege, geschlossen
Nenn- / Musikbelastbarkeit		60 / 110 Watt
Übertragungsbereich		43...40.000 Hz
Übergangsfrequenz		3.000 Hz
Impedanz		4...8 Ohm
Wirkungsgrad (2,83 V/1 m)		86 db
Treibergrößen	1 ×	128 mm, ATB-Tief-/Mitteltonsystem (Wave-Sicke)
	1 ×	128 mm, ATB-Tief-/Mitteltonsystem (Passiv)
	1 ×	25 mm, AB-Kalotte
Abmessungen (B × H × T)		17 × 52 × 8 cm
Gewicht		3,5 kg
Preis (Stück)		449,- €