



Verstecken Sie Ihre Lautsprecher – nicht Ihren Klang

Akustische Flexibilität für Ihre Wände. Mit zahllosen Details, die die Installation erleichtern und die Klangqualität verbessern, gipfelt unsere 50-jährige Erfahrung im Bereich Lautsprechertechnologie in der Entwicklung eines Lautsprechers, der sich nahtlos in seine Umgebung einfügt.

Der Ci200QS ist ein hochwertiger Lautsprecher für den bündigen Einbau in Decken oder Wände, der durch seine ultradünne Einfassung nahezu unsichtbar ist.

Ultra Thin Bezel (UTB)

KEFs Suche nach dem ultimativen diskreten Ci-Lautsprecher hat die neuen ultradünnen Einfassungen hervorgebracht, die den dünnstmöglichen sichtbaren Rand um den Lautsprecher herum bieten.

Computeroptimierter Verkleidungsring

Der neue computeroptimierte Verkleidungsring bietet eine umwerfende Klarheit für Mittelfrequenzen und einen offeneren und natürlicheren Klang über einen breiteren Bereich hinweg.

Sonderbehandlung für Abdeckungen

Ci UTB-Lautsprecher haben jetzt eine Abdeckung, die mit einem selbst entwickelten Verfahren aufgetragen wird und einen Spezialkunststoff enthält, der einen optimalen Korrosionsschutz für feuchte Bedingungen bietet.

Magnetischer Kreis

Diese Funktion wurde entwickelt, um die Gitter sicher zu befestigen..

Uni-Q

Die patentierte „Sit-Anywhere“-Uni-Q-Treiberanordnung von KEF platziert den Hochtöner in die akustische Mitte des Bass-/Mitteltönerkonus (Woofer). Somit können sowohl Woofer als auch Hochtöner als einzige Soundquelle agieren, sodass der Klang weit und gleichmäßig im Raum verteilt wird. Einer der unmittelbaren Vorteile besteht darin, dass überragender Sound von überall in der Umgebung gleichermaßen gut wahrgenommen wird, sodass es keinen Bereich mehr gibt, in dem die Hörbedingungen besser sind als an anderen Stellen.



Schnell und unkompliziert in 4 einfachen Schritten zu installieren

- Loch schneiden
- Mit einer Hand die Lautsprecherkabel einstecken
- Lautsprecher einschrauben
- Abdeckung über dem Lautsprecher anbringen



Neuartiger Befestigungsfuß

Der neue Befestigungsfuß ist einfach in der Anwendung und verteilt die Kräfte gleichmäßig. Schnelle Montage ohne Beschädigung der Wand oder Decke



Bajonettförmige Leiterplatte

Verleiht dem Lautsprecher Stabilität und schützt die Frequenzweiche. Gitter können einfach montiert werden, sogar auf unebenen Decken.



Tangerine Waveguide

Der "Tangerine Waveguide" verfügt über außergewöhnlich breite Abstrahleigenschaften und bietet einen erstklassigen Treiberschutz.



Vorwärtsgerichtete Tieftönermontage

Die vorwärtsgerichtete Tieftönermontage ist eine weitere KEF-Technologie, die Beugungen des Schalls eliminiert und sicherstellt, dass unsere Lautsprecher unabhängig von ihrer Platzierung brillant klingen.



Vergoldete Anschlussklemmen

Für Kabelstärke bis Gauge 12. Geringer Signalverlust und einfache Installation.



Produktbilder



Technische Daten

Modell	Ci200QS
Serie	Q Series
Impedanz	8 Ω
Empfindlichkeit (2.83V/1m)	90 dB
Frequenzgang (±6dB) rückseitig offen	35 Hz - 34 kHz
Übergangsfrequenz	2,2 kHz
Tieftöner	200 mm
Hochtöner	25 mm
Verstärkeranforderungen	10 - 150 W
Produktmaße (H x B x T)	273 x 273 x 106 mm
Ausschnittmaße (H x B)	238 x 238 mm
Einbautiefe ab Oberfläche	99,8 mm

Lieferbar ab



United Kingdom
GP Acoustics (UK) Limited
Eccleston Road, Tovil, Maidstone Kent,
ME15 6QP U.K.
Tel: +44 (0) 1622 672261
Fax: +44 (0) 1622 750653
Email: info@kef.com

China
GP Acoustics (China) Limited
Unit 4910, Diwang Commercial Centre
Shenzhen, China 518008 Tel: +86 (755)
8246 0746
Fax: +86 (755) 8246 0125
Email: info.kef.cn@gpacoustics.com

Europe (EMEA)
GP Acoustics GmbH
Am Brambusch 22, 44536, Lünen
Deutschland
Tel: +49 (0) 231 9860-320
Fax: +49 (0) 231 9860-330
Email: sales@gpaeu.com

France
GP Acoustics (France)
SAS 39 Rue des Granges Galand -
BP60414 37554 Saint Avertin CEDEX,
France
Tel: +33 (0) 2 47 80 49 01
Fax: +33 (0) 2 47 27 89 64
Email: info.france@kef.com

Hong Kong
GP Acoustics (HK)
Limited 6/F, Gold Peak Building 30 Kwai
Wing Road, Kwai Chung N.T., Hong
Kong
Tel: +852 2410 8188
Fax: +852 2401 0754
Email: info.kef.hk@gpacoustics.com

Japan
KEF Japan,
1-11-17, Honcho, Koganei-city Tokyo,
Japan. 184-0004
Tel: +81 (0) 42-388-2030
E-mail: info@kef.jp

Taiwan
GP Acoustics (Taiwan) Limited
Room 4B, 5F, 415, Xingyi Road Sec 4
Taipei 110, Taiwan
Tel: +886 (2) 2723 0868
Fax: +886 (2) 2723 0818
Email: info.keftw@gpacoustics.com

USA
GP Acoustics (US) Inc.
10 Timber Lane, Marlboro New Jersey
07746 U.S.A.
Tel: +1 (732) 683 2356
Fax: +1 (732) 683 2358
Email: sales@kefamerica.com

KEF und Uni-Q sind eingetragene Marken. Uni-Q und andere Technologien von KEF sind durch weltweite Patente geschützt. Alle Bilder und Texte sind urheberrechtlich geschützt. KEF behält sich vor, im Einklang mit kontinuierlicher Forschung und Entwicklung Spezifikationen zu ergänzen oder zu ändern. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.