

THX-Zertifizierung

THX® Ultra

Wirkungsgrad (2,83 Vrms @ 1m)

86 dB @ 100 Hz

Belastbarkeit (RMS)

Dauerhaft 600 Watt, 1500 Watt Peak*
(frequenzbegrenzt)

Minimalimpedanz (20 Hz - 20 kHz)

4 Ohm

Empfohlene Verstärkerleistung (RMS)

Muss mit IA750-2 / IA750-4 mit C-Sub-Profil verwendet werden

Bassreflex-Abstimmungsfrequenz

N/A

Untere Grenzfrequenz, Freifeld, ohne Bassstopfen (-6 dB)

17 Hz (IA750-2 / IA750-4)

Treiberbestückung

1x 15"/38 Zentimeter C-CAM-Treiber mit extrem hoher Auslenkfähigkeit

Gehäusemaße (inkl. Bespannungen) (H x B x T)

N/A

Gewicht

38.5 kg

THX

THX®-zertifizierte Lautsprecher.

THX® und das THX®-Logo sind das Eigentum von THX® Ltd., registriert in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Gehäusekonzept

N/A

Max. linearer SPL** (@ 1m, Freifeld)**

Dauerhaft 109 dB, 120 dB Peak

Nominalimpedanz

4 Ohm

Empfohlene Trennfrequenz Tiefton

40 - 100 Hertz (Tiefpass)

Bassprinzip

Geschlossen

Untere Grenzfrequenz, In-Wall, mit Bassstopfen (-6 dB)

N/A

Obere Grenzfrequenz (-6 dB)

N/A

Gehäusemaße (nur Gehäuse) (H x B x T)

540 x 540 x 280 mm

Max Gehäuseabmessungen (Inkl. aller Verschraubungen) (H x B x T)

567 x 540 x 280 mm

Bedingungen

* Diese Zahl wird anhand der Spitzenspannung berechnet und ist keine echte Leistung, eignet sich aber hervorragend für Vergleiche.

** Bei der Verwendung in einer In-Wall- oder On-Wall-Konfiguration wird empfohlen, die mitgelieferten Bassstopfen zur Kontrolle der Basswiedergabe zu verwenden. Dadurch wird das Produkt effektiv zu einer geschlossenen Box.

*** Frequenzbegrenzt mit Tiefpass bei 200 Hz, sollte nur mit IA800-2C und dem richtigen Lautsprecherprofil verwendet werden.

**** Getestet mit einem musikähnlichen Rauschsignal, wobei Verzerrung und Leistungskompression unter der hörbaren Grenze bleiben.