

Technische Daten

Technische Daten	Radius 1	Radius 3	Radius On-Wall
Systemformat	2-Way	2-Way	2-Way
Frequenzgang, im Raum (-6dB)	100 Hz - 35 kHz	44 Hz - 25 kHz	69 Hz - 25 kHz
Empfindlichkeit (2,83 Veff bei 1 m, Freifeld)	82 dB	84 dB	N/A
Empfindlichkeit (2,83 Vrms bei 1 m, im Einbauszustand)	N/A	N/A	90 dB
Nennimpedanz	8 Ohms	8 Ohms	8 Ohms
Mindestimpedanz (20 Hz bis 20 kHz)	3.8 Ohms @ 950Hz	4.0 Ohms @ 250 Hz	4.4 Ohms @ 700Hz
Maximaler SPL (AES75, Z-bewertet)	104 dB	107 dB	114 dB
Dauerbelastbarkeit (CTA 426-B)	50 W	75 W	100 W
"Empfohlene Verstärkerleistung (RMS, Musiksignal)"	50 - 100 W into 4 Ohms 25 - 50 W into 8 Ohms	75 - 150 W into 4 Ohms 40 - 75 W into 8 Ohms	100 - 200 W into 4 Ohms 50 - 100 W into 8 Ohms
Bass-Ausrichtung	Sealed	Ported	Ported
Frequenz der Port-Einstellung	N/A	53 Hz	62 Hz
Übergangsfrequenz	LF/HF: 3.2 kHz	LF/HF: 2.7 kHz	LF/HF: 2.3 kHz
Ergänzung der Antriebseinheit	1x 4" RST III bass-mid driver 1x 19mm C-CAM Gold Dome tweeter	1x 4 1/2" RST III bass-mid driver 1x 25mm C-CAM Gold Dome tweeter	2x 4 1/2" RST III bass-mid driver 1x 25mm C-CAM Gold Dome tweeter
Verfügbare Ausführungen	High Gloss Black Satin White	High Gloss Black Satin White	High Gloss Black Satin White
Außenmaße mit sämtlichem Zubehör (H x W x D)	135 x 135 x 156 mm (5 5/16 x 5 5/16 x 6 1/8 ")	255 x 150 x 201 mm (10 1/16 x 5 7/8 x 7 15/16 ")	750 x 154 x 78 mm (29 1/2 x 6 1/16 x 3 1/16 ")
Gewicht (Produkt, pro Stück)	1.8 kg (3 lb 15 oz)	3.7 kg (8 lb 3 oz)	6.4 kg (14 lb 2 oz)
Verkauft als	Pair	Pair	Single
Kompatible MAG-Halterungen	MASM, FIX-M	FIX-M	N/A

Monitor Audio behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.