

Technische Daten



Produkt	3010c	3020c	3030c
Tieftöner:	1 × 101 mm (4,0 Zoll)	1 × 120 mm (4,75 Zoll)	1 × 142 mm (5,5 Zoll)
Hochtöner:	1 × 22 mm (0,9 Zoll)	1 × 22 mm (0,9 Zoll)	1 × 22 mm (0,9 Zoll)
Frequenzgang (–6 dB):	60 Hz – 30 kHz	60 Hz – 30 kHz	48 Hz – 30 kHz
Nennimpedanz:	6 Ω	6 Ω	6 Ω
Minimale Impedanz:	3,7 Ω	3,7 Ω	3,9 Ω
Empfindlichkeit (1 m, 2,83 Vrms bei 1 kHz):	85,0 dB	87,0 dB	86,5 dB
Empfohlene Verstärkerleistung:	15 – 80 W	25 – 90 W	25 – 90 W
Übergangsfrequenz:	3,1 kHz	2,6 kHz	2,5 kHz
Effektives Volumen:	4,5 l	6,9 l	12,5 l
Abmessungen (je Lautsprecher) H × B × T:	254 × 155 × 251 mm (10,0 × 6,1 × 9,9 Zoll)	279 × 175 × 281 mm (11,0 × 6,9 × 11,1 Zoll)	324 × 205 × 329 mm (12,8 × 8,1 × 13,0 Zoll)
Gewicht (je Lautsprecher):	4,4 kg (9,7 lbs)	5,5 kg (12,1 lbs)	7,5 kg (16,5 lbs)



Produkt	3050c	3090c
Tieftöner:	2 × 142 mm (5,5 Zoll)	2 × 101 mm (4,0 Zoll)
Hochtöner:	1 × 22 mm (0,9 Zoll)	1 × 22 mm (0,9 Zoll)
Frequenzgang (–6 dB):	42 Hz – 30 kHz	68 Hz – 30 kHz
Nennimpedanz:	6 Ω	6 Ω
Minimale Impedanz:	3,8 Ω	3,7 Ω
Empfindlichkeit (1 m, 2,83 Vrms bei 1 kHz):	90,0 dB	92,0 dB
Empfohlene Verstärkerleistung:	25 – 150 W	25 – 120 W
Übergangsfrequenz:	2,4 kHz	2,9 kHz
Effektives Volumen:	41,6 l	6,8 l
Abmessungen (je Lautsprecher) H × B × T:	1021 × 315 × 316 mm (40,2 × 12,4 × 12,4 Zoll) inkl. Spike-Füße u. Stabilisator	159 × 430 × 216 mm (6,3 × 16,9 × 8,5 Zoll)
Gewicht (je Lautsprecher):	17,8 kg (39,4 lbs)	6,5 kg (14,3 lbs)