

Produktspezifikationen

1. Spezifikationen

Teil		Spezifikationen
Betriebssystem		Angepasstes Android 7.1
Design	Größe	346(B) x 328(T) x 127(H)mm
	Gewicht	8,1 kg
	Display	12,6" TFT LCD & kapazitiver Touchscreen (eDP)
CPU	Hexa-Core CPU	Dual-Core Cortex-A72 bis zu 1,8 GHz Quad-Core Cortex-A53 bis zu 1,4 GHz
GPU		Mali-T864 GPU, OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11
Speicher		LPDDR4 4 GB
DAC-Chip		ES9038PRO(ESS) 8-Kanal-Audio DAC
Netzwerk-Verbindung	Ethernet	10/100/1000 BASE-T
	WiFi	802.11ac Dualband USB Wireless LAN Card (Dongle)
	Bluetooth	V4.2 (USB-Dongle)
Audio-dienste	Streaming	Airplay / DLNA / Roon Ready / Spotify Connect / Bluetooth
	Musik-dienste	TIDAL / Qobuz / Bugs / ROSE Tube / Internet Radio / ROSE Podcast / Apple Music
Ein-/Ausgänge	Audio-Eingang	Optisch x 1, Koaxial x 1, Analog-In x 1, USB DAC x 1,eARCx1
	Audio-Ausgang	Optischx 1, Koaxial x 1, Analog-Out x 1
	Video-Ausgang	HDMI 2.0 x 1(up to 3840 x 2160 / 60Hz)
	Medien-verbindung	Dateisystem: NTFS / exfat / FAT32 Netzwerk-Protokoll: SMBv1, SMBv2 / FTP / WebDav Speicher-Schnittstelle: USB 3.0 x 2, SATA x 1
Unterstützte Codecs	Audio	MQA, WAV, FLAC, AIFF, WMA, MP3, OGG, APE, DFF, DSF, AAC, CDA, AMR, APE, EC3, E-EC3, MID, MPL, MP2, MPC, MPGA, M4A, ALAC PCM : 8 kHz~768 kHz (8/16/24/32 bit pro Sample) Native DSD: DSD64 (2,8 MHz)/DSD128 (5,6 MHz)/DSD256 (11,2 MHz)/ DSD512 (22,4 MHz)
	Video	ASF, AVI, MKV, MP4, WMV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 H.263, H.264, H.265, VC-1, VP9, VP8, MVC, H.264/AVC, Base/Main/High/High10 profile @ level5.1 up to 4Kx2K @ 30fps H.265/HEVC, Main/Main10 profile @ level 5.1 High-tier up to 4Kx2K @ 60fps

Stromversorgung	Eingangsspannung	AC100-240V 50/60 Hz
	Leistungsaufnahme	150 W
	Schutzschalter	6A Thermoschutzschalter
Update		SW-Update über Internet, USB-OTA, ROSE Store
Fernbedienung	Fernbedienung	38 kHz Infrarotstrahl (Betriebsreichweite bis 10 m), Bluetooth-Fernbedienung
	Remote-App	ROSE Connect (Android, iOS) / Google PlayStore, App Store
Zubehör		Netzkabel x 1, Bluetooth-Fernbedienung x 1 (AAA-Batterie x 2), Handbuch x 1, SSD-Schrauben x 4

2. Analoge Audio-Spezifikationen

Ausgangsleistung	-	250 W + 250 W @ 8 Ω , 4 Ω
Empfindlichkeit	Line in	2 Vrms
	Pre Out	2 Vrms
Leistungsbandbreite	-3dB	10 Hz ~85 kHz, 8 Ω , 200 W
THD+N	Pre Out	0.00033%, 1 kHz, 600 Ω , 2 Vrms
	Speaker	0.007% @ 50 W, 0.01% @ 100 W, 0.1% @ 250 W, x2/8 Ω
Dämpfungsfaktor	1 kHz	150
Eingangsimpedanz	-	100 k Ω
Ausgangsimpedanz	-	50 m Ω
Frequenzgang	+1/-3 dB	10 Hz ~ 83 kHz
Signal-Rausch-Verhältnis	Pre Out	124 dB, 1 kHz, 600 Ω , 2 Vrms
	Speaker	109 dB, 1 kHz, 8 Ω , 250 W

Garantie

Modellname	RS520			
Kaufdatum	20	Jahr	Monat	Tag
Kaufort	Shop-Name			
	Kontakt-Adresse			
Seriennummer				
Kontakt-Adresse				
Garantiezeitraum	Bis 1 Jahr ab Kaufdatum			

- Name des Unternehmens, das die Konformitätsbewertung erhalten hat:
CI TECH Co., Ltd.
- Hersteller/Land der Herstellung: CI TECH Co., Ltd. / Republic of Korea
- Identifikationscode des zertifizierten Unternehmens: SYH
- Zertifizierungsnummer: R-R-SYH-520