

PB-5000 R|Evolution QUICK SPECS:

- **Treiber:** 15"
- **Verstärker:** 2.000 Watt RMS (über 5.000 Watt Spitze), Class D
- **Frequenzgang:**
 - 15 Hz bis 180 Hz +/-3 dB (Standard Modus - Alle Ports offen)
 - 13Hz bis 180 Hz +/-3 dB (Erweiterter Modus - Zwei Ports offen)
 - 16Hz bis 270 Hz +/-3 dB (Geschlossener Modus - Alle Ports verschlossen)
- **Abmessungen:**
 - Abmessungen: 595 mm H x 520 mm B x 727 mm T

Frequenzgang / Akustische Daten:

- ◦ 15 Ηζ bis 180 Ηζ +/-3 dB (Στανδαρδ Μοδυσ – Αλλε Πορτσ οφφεν)
13Ηζ bis 180 Ηζ +/-3 dB (Ερweiteρτερ Μοδυσ – Ζωει Πορτσ οφφεν)
- ◦ 16Ηζ bis 270 Ηζ +/-3 dB (Γεσχηλοσσενερ Μοδυσ – Αλλε Πορτσ περσχηλοσσεν)
- Ερωαρτεν Σιε ιν κλεινεν βισ μιττελγροϋεν P™υμεν εινε 2–3Ηζ tieφere Ερweiteρυγγ.
- Die Flankensteilheit wurde speziell für die maximale Ausnutzung der verfügbaren Raumverstärkung optimiert.
- Gemessen bei 2M ebene Fläche, entfernt von reflektierenden Strukturen (quasi Echofrei).

Subwoofer-Spezifikationen:

- Piano Gloss Black und Black Ash Optionen
- Vorne abstrahlender 15-Zoll-High-Excursion-Treiber
- Die OLED-Anzeige auf der Rückseite des Verstärkers und die Bedienoberfläche ermöglichen eine schnelle und direkte Steuerung der wichtigsten Funktionen und bieten eine praktische "Display Flip"-Funktion.
- Der schützende, resonanzfreie, extradicke ABS-Gitterrahmen mit Gewebeabdeckung schirmt den Lautsprecher ab, um Schäden zu vermeiden und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
- Robuste MDF-Gehäusekonstruktion mit interner Versteifung für resonanzfreie Leistung bei höchster Lautstärke.
- Eingeschraubte Iso-Elastomer-Füße reduzieren Geräuschartefakte und verbessern die Stabilität
- Abmessungen (mit Gitter): 595 mm H x 520 mm B x 727 mm T
- Abmessungen (ohne Gitter): 595 mm H x 520 mm B x 701 mm T
- Abmessungen incl. Verpackung: 588mm H X 598mm B X 712mm T
- Gewicht (unverpackt): 69,8kg
- Gewicht (verpackt): 79,1kg