

<b>Höhenanpassungsbereich für Tonarm</b>	0 - 6 mm
<b>Anpassungsbereich für Auflagedruck</b>	0 - 4 g (direkte Ablesung)
<b>Gewicht des Tonabnehmerkopfes</b>	Ca. 7,6 g
<b>Zulässiger Tonabnehmer-Gewichtsbereich</b>	(ohne Zusatzgewicht) 5,6 - 12,0 g 14,3 - 20,7 g (einschließlich Headshell)  (mit kleinem Zusatzgewicht) 10,0 - 16,4 g 18,7 - 25,1 g (einschließlich Headshell)
<b>Tonabnehmer-Montagemaß</b>	12,7 mm (1/2") Intervall
<b>Tonabnehmerkopf-Kabelschuh</b>	φ1,2 mm 4-polige Anschlussklemme

## Ausgänge

<b>Audioausgabe</b>	Phono (Cinch-Buchse) x 1 ERDUNGSKLEMME x 1 LINE (Cinch-Buchse) x1
---------------------	---

## Allgemein

<b>Stromversorgung</b>	Wechselstrom 110–240 V, 50/60 Hz
<b>Energieverbrauch</b>	8,0 W (EIN) ca. 0,2 W (AUS)
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	453 x 169 x 372 mm
<b>Gewicht</b>	ca. 9,9 kg
<b>Betriebstemperatur</b>	0°C bis +40°C
<b>Betriebsfeuchtigkeit</b>	35 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)
<b>Zubehör</b>	Plattenspieler, Plattentellerauflage, Staubschutzhaube, EP-Adapter, Gegengewicht, Zusatzgewicht, Tonarmkopf mit Tonabnehmer, Phono-Kabel, Phono-Erdungskabel, Netzkabel (für Kontinentaleuropa) x1, Bedienungsanleitung