

DJ-Plattenspieler mit Direktantrieb

Plattenteller	
Antriebsmethode	Direktantrieb
Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor
Plattentellergeschwindigkeiten	33 1/3, 45 U/min (mit Schalter 78 U/min)
Tonhöhenverstellbereich	±4 %, ±8 %, ±16 % und ±50 %
Anlaufmoment	0,18 N·m / 1,8 kgf·cm
Anlaufmerkmale	0,7 s von Stillstand auf 33 1/3 U/min
Bremssystem	Elektronische Bremse
Gleichlaufschwankung	0,025% W.R.M.S.
Plattenteller	Aluminiumdruckguss Durchmesser: 332 mm Gewicht: ca. 1,8 kg (inkl. Slipmat und Slipsheet)
Tonarm	
Typ	Statische Ausbalancierung
Effektive Länge	230 mm
Überhang	15 mm
Spurfehlwinkel	Innerhalb von 2° 32' (in der äußeren Rille einer 30 cm (12") Schallplatte) Innerhalb von 0° 32' (in der inneren Rille einer 30 cm (12") Schallplatte)
Kröpfung	22°
Höhenanpassungsbereich für Tonarm	0 - 6 mm

Anpassungsbereich für Auflagedruck	0–4 g (Direkte Abtastung)
Gewicht des Headshells	Ca. 7,6 g
Zulässiger Tonabnehmer-Gewichtsbereich	5,6 - 12,0 g (ohne Zusatzgewicht) 14,3 - 20,7 g (einschließlich Headshell)
Tonabnehmer-Montagemaß	12,7 mm (1/2") Intervall
Headshell-Anschluss	4-polig, Kabelschuhe mit 1,2 mm ϕ
Mitgelieferter Tonabnehmer	
Modellbezeichnung	-
Eingebauter Phono-Equalizer	
Verstärkung	-
RIAA-Abweichung	-
Ausgänge	
Audioausgabe	Phono (Cinch-Buchse) x 1 Phono-Erdungsanschluss x 1
Allgemein	
Stromversorgung	AC100-240 V, 50 Hz / 60 Hz
Energieverbrauch	7 W (EIN) 0,2 W (AUS)
Abmessungen (B x H x T)	453 x 169 x 353 mm
Gewicht	Ca. 11,9 kg
Betriebstemperatur	0°C bis +40°C (32°F bis +104°F)
Betriebsfeuchtigkeit	35 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)
Zubehör	Plattenspieler, Slipmat, Slipsheet, Staubschutzhülle, EP-Plattenadapter, Ausgleichgewicht, Headshell, Schraubensatz für Tonabnehmer, PHONO-Kabel, PHONO-Erdungskabel, Technics-Etikett (3 Stück), Netzkabel (2 Stück) Bedienungsanleitung

Copyright © 2026 Panasonic Marketing Europe GmbH