

Anhang

Technische Daten

Plattenteller-Abschnitt

Antriebsmotor-Abschnitt	
Antriebsart	Riemenantrieb
Motor	AC-Synchronmotor
Motorantrieb	Quarzoszillator-Sinuswelle
Drehzahl	33 1/3 U/min, 45 U/min
Drehzahlabweichung	±0,1%
Drehzahleinstellung	
.... Eingebauter Quarzoszillator/Stroboskop	
Einstellschritt	0,1%
Einstellbereich	±1,5%
Gleichlaufschwankungen	
.....	Max. 0,04 % (W.R.M.S.)
Plattenteller	
Aluminium	
Durchmesser 350 mm	
Unterteller	
Messing	
Durchmesser 143 mm	

Tonarm-Abschnitt

Ausführung	
.... Statisch ausbalancierter, gerader Tonarm	
Effektive Armlänge	223 mm
Überstand	-17 mm
Zulässiges Tonabnehmer-Gewicht (einschließlich Träger)	
.....	16–23,5 g
(kleines Gegengewicht)	
.....	23–34 g
(großes Gegengewicht)	
Tonabnehmer-Trärgewicht	
14 g	
(einschließlich Kabel)	

Audio-Abschnitt

Ausgangsbuchse	
Analog-Audio	PHONO OUT (RCA) ×1
	PHONO OUT (XLR) ×1

Allgemeines

Stromversorgung	
[USA- und Kanada-Modelle]	 120 VAC, 60 Hz
[China-Modell]	220 VAC, 50 Hz
[Korea-Modell]	220 VAC, 60 Hz
[Australien-Modell]	240 VAC, 50 Hz
[Großbritannien- und Europa-Modelle]	
.....	230 VAC, 50 Hz
[Asien-Modell]	220–240 VAC, 50/60 Hz
[Mittel- und Südamerika sowie	
Taiwan-Modelle]	
110 VAC, 60 Hz	
Leistungsaufnahme	
Bei der Wiedergabe	15 W
Im Stillstand	0,4 W
Gewicht	26,8 kg
Abmessungen (B × H × T) ...	
546 × 223 × 411 mm	
(einschließlich Füßen und Vorsprüngen)	
Betriebstemperaturbereich	
5–35 °C	

- Die obigen Angaben gelten bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C.
- Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung gilt für die neuesten technischen Daten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Um die neueste Version der Anleitung zu erhalten, rufen Sie die Website von Yamaha auf und laden Sie dann die Datei mit der Bedienungsanleitung herunter.