

ANHANG

Technische Daten der Soundbar

Nachstehend sind die technischen Daten der Soundbar aufgeführt.

Verstärker-Sektion

Maximale Nennausgangsleistung

- Front L/R 30 W × 2 Kanäle
- Subwoofer 60 W

Lautsprecher-Sektion

Front L/R

- Bauart Akustische Aufhängung
(nichtmagnetische Abschirmung)
- Treiber 5,5 cm Konus × 2
- Frequenzgang 160 Hz bis 22 kHz
- Impedanz 6 Ω

Hochtöner

- Bauart Akustische Aufhängung (magnetische Abschirmung)
- Treiber 2,5 cm Kalotte × 2
- Frequenzgang 7 kHz bis 23 kHz
- Impedanz 6 Ω

Subwoofer

- Bauart Bassreflex (nichtmagnetische Abschirmung)
- Treiber 7,5 cm Konus × 2
- Frequenzgang 55 Hz bis 160 Hz
- Impedanz 3 Ω (6 Ω × 2)

Dekoder

Unterstütztes Audiosignal
(HDMI (ARC)/optischer Eingang)

PCM (bis zu 2 Kanäle)
Dolby Digital (bis zu 5.1 Kanäle)
DTS Digital Surround (bis zu 5.1 Kanäle)

Eingangsbuchsen

Digital (optisch)

2 (TV, OPTICAL)

Ausgangsbuchsen

HDMI

1 (HDMI OUT/TV (ARC))

Analog (Cinch/Mono)	1 (SUBWOOFER OUT)
---------------------	-------------------

Weitere Buchsen

USB	1 (UPDATE ONLY)
-----	-----------------

Bluetooth

Funktion	Sink-Funktion (Quellengerät an dieses Gerät)
Bluetooth Version	Ver 5.0
Unterstützte Profile	A2DP
Unterstützte Codecs	Sink-Funktion: SBC, AAC
Bluetooth-Klasse	Bluetooth Klasse 1
Bereich (Sichtlinie)	Ca. 10 m
Unterstützte Content Protection-Methode	SCMS-T (Sink-Funktion)
Modelle für Großbritannien und Europa	
• Funkfrequenz	2402 MHz bis 2480 MHz
• Maximale Ausgangsleistung (EIRP)	9,7 dBm (9,3 mW)

Allgemeines

Netzspannung/-frequenz	
• Modelle für USA, Kanada, Taiwan und Mexiko	100 bis 120 V Wechselstrom, 50/60 Hz
• Modelle für Großbritannien, Europa und andere Gebiete:	100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	25 W (Nennwert)
Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus	
• [Modelle für USA, Kanada, Taiwan und Mexiko]	
– HDMI-Steuerung, Bluetooth-Standby: Aus	0,2 W
– HDMI-Steuerung, Bluetooth-Standby: Ein	0,5 W
• [Modelle für Großbritannien, Europa und andere Gebiete]	
– HDMI-Steuerung, Bluetooth-Standby: Aus	0,2 W
– HDMI-Steuerung, Bluetooth-Standby: Ein	0,5 W
Abmessungen (B x H x T)	
• Aufstellung der Soundbar vor einem Fernseher o. dgl.	910 × 53 × 131 mm
• Montage der Soundbar an einer Wand, mit Abstandhaltern	910 × 131 × 62 mm
Gewicht	3,2 kg

HINWEIS

Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung gilt für die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuellen technischen Daten. Die neueste Bedienungsanleitung können Sie als Datei von der Yamaha-Website herunterladen.