

TW-ES5A

[TW-ES5A](#) / [Anhang](#)

Technische Daten

Das vorliegende Gerät weist folgende technischen Daten auf:

- Wandler-Bauart
Dynamisch
- Wandler-Größe
6,0 mm
- Frequenzbereich
20–20.000 Hz
- Bluetooth-Version
5.2
- Unterstützte Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Unterstützte Codecs
SBC, AAC, Qualcomm® aptX™ Adaptive
- Unterstützter Kopierschutz (nur Japan)
SCMS-T
- RF-Ausgangsleistung
Klasse 1
- Max. Reichweite
10 m (ohne Hindernisse)
- Maximale Anzahl anmeldbarer Geräte
3

Mikrofon für Anrufe

- Wandler-Bauart

MEMS

- Richtcharakteristik
Gesamtrichtwirkung
- Frequenzbereich
100–10.000 Hz

Akku

- Interner Akku
Lithium-Ionen-Batterie
- Ladezeit (bis zur vollen Leistung)
Ohrhörer: Ca. 1,5 Std.
Ladebox: Ca. 2,5 Std.
- Kontinuierliche Wiedergabezeit
Ca. 9 Std.
Anzahl der mit dem (vollständig geladenen) Ladekoffer verfügbaren Ohrhörer-Ladezyklen
Ca. 3
- Betriebstemperaturbereich (beim Laden)
5–40 °C
Laden Sie dieses Gerät innerhalb des angegebenen Temperaturbereichs auf.

Allgemeines

- Wasserdichtigkeit
IPX 7 (Ohrhörer)
- Gewicht
7,9 g (je Ohrhörer)